



HOBO BAG WITH CABLES

SIZE

Approx 14 ins [35.5 cm] wide by
 25 ins [63.5 cm] tall.

MATERIALS

Patons Classic Merino Wool
 (100 g/3.5 oz)
 00202 (Aran) 2 balls

Sizes 4.5 mm (U.S. 7) knitting
 needles or size needed to
 obtain tension. Cable needle.
 Zipper 12 ins [30.5 cm] long.

TENSION

20 sts and 26 rows = 4 ins [10 cm]
 in stocking st.

ABBREVIATIONS

[www.patonsyarns.com/
 glossary](http://www.patonsyarns.com/glossary)

STITCH GLOSSARY

C6B = Slip next 3 stitches to
 cable needle and hold at back of
 work. K3, then K3 from cable
 needle.

Panel Pat A

(worked over 20 sts).

1st row: (RS). (K6. P1) twice.
 K6.

2nd and alt rows: Knit all knit
 sts and purl all purl sts as they
 appear.

3rd row: (C6B. P1) twice. C6B.

5th and 7th rows: As 1st row.

8th row: As 2nd row.

These 8 rows form Panel Pat A.

FRONT and BACK

(make alike).

Cast on 70 sts.

1st row: (RS). K26. P2. [(Inc
 1 st in next st. K1) twice. P1]
 twice. (Inc 1 st in next st. K1)
 twice. P2. K26. 76 sts.

2nd row: P26. K2. (P6. K1)
 twice. P6. K2. P26.

3rd row: K26. P2. Work 1st
 row of Panel Pat A. P2. K26.

4th row: P26. K2. Work 2nd
 row of Panel Pat A. K2. P26.

Panel Pat A is now in position.

Cont in pat until work from beg
 measures 10 ins [25.5 cm], ending
 with 8th row of Panel Pat A.

Shape strap: Next row: (RS).
 K16. Sl1. K1. pssso. K2 (inside
 edge). Turn. Leave rem sts on a
 spare needle. 19 sts.

Work 9 rows even in stocking st.

Next row: Knit to last 4 sts. Sl1.
 K1. pssso. K2.

**Rep last 10 rows 8 times more.
 10 sts.

Cont even until handle measures
 16 ins [40.5 cm], ending with a
 purl row. Cast off.**

With RS of work facing, cast off
 center 36 sts. K2 (including st on
 needle after cast off). K2tog. Knit
 to end of row. 19 sts.

Work 9 rows even in stocking st.

Next row: (RS). K2. K2tog. Knit
 to end of row.

Work from ** to ** as given above.

FINISHING

With WS of Front and Back tog,
 sew bottom and side seams to
 tops of Straps. Sew cast off
 edges of Straps tog to form
 continuous strap. Sew inside
 edges of Straps tog, leaving an
 opening for zipper. Sew zipper in
 position.



SAC VAGABOND AVEC
 TORSADES

TAILLES

Approx 14 po [35.5 cm] de large
 x 25 po [63.5 cm] de haut.

FOURNITURES

Patons Classic Merino Wool
 (100 g/3.5 oz)
 00202 (Aran) 2 balles

Une paire d'aig 4.5 mm (U.S. 7)
 ou la grosseur requise pour
 obtenir la tension. Aig a
 torsade. Fermeture éclair de 12 po
 [30.5 cm] de long.

TENSION

20 m et 26 r = 4 po [10 cm] en
 point jersey.

ABRÉVIATIONS

[www.patonsyarns.com/
 glossary](http://www.patonsyarns.com/glossary)

Glossaire des points

C6D = Glisser les 3 m suiv sur
 une aig a torsades et laisser
 derrière l'ouv. 3 end, puis 3 end
 de l'aig a torsades.

Panneau du motif A

(Trav sur 20 m).

1er r: (End de l'ouv). (6 end. 1 env)
 2 fois. 6 end.

2e et r alt: Tric a l'end les m
 endroit et tric a l'env les m envers
 tel quelles se présentent.

3e r: (C6D. 1 env) 2 fois. C6D.

5e et 7e r: Comme le 1er r.

8e r: Comme le 2e r.

Ces 8 r forment le panneau du
 motif A.

Devant et arrière

(faire identique).

Monter 70 m.

1er r: (End de l'ouv). 26 end.
 2 env. [(Aug 1 m dans m suiv.
 1 end) 2 fois. 1 env] 2 fois. (Aug
 1 m dans m suiv. 1 end) 2 fois.
 2 env. 26 end. 76 m.

2e r: 26 env. 2 end. (6 env. 1 end)
 2 fois. 6 env. 2 end. 26 env.

3e r: 26 end. 2 env. Trav le 1er
 r du panneau du motif A. 2 env.
 26 end.

4e r: 26 env. 2 end. Trav le 2e r
 du panneau du motif A. 2 end.
 26 env.

Panneau du motif A est
 maintenant en position.

Cont en motif jsq ce que l'ouv
 mesure du début 10 po [25.5 cm],
 en fin avec le 8e r du panneau du
 motif A.

Pour façonner la courroie:
 R suiv: (End de l'ouv). 16 end.
 Ss. 2 end (bord intérieur).
 Tourner. Laisser les m rest en
 attente. 19 m.

Trav 9 r en point jersey.

R suiv: Tric a l'end jsq 4 dern m.
 Ss. 2 end.

**Rép les 10 dern r 8 fois de
 plus. 10 m.

Cont jsq ce que la courroie
 mesure 16 po [40.5 cm], en fin
 avec un r env. Rab.**

Avec l'end de l'ouv vers vous, rab
 les 36 m du centre. 2 end (en
 incluant la m sur l'aig après le
 rab). 2 end-ens. Tric a l'end jsq la
 fin du r. 19 m.

Trav 9 r en point jersey.

R suiv: (End de l'ouv). 2 end.
 2 end-ens. Tric a l'end jsq la fin
 du r.

Trav de ** a ** comme ci-dessus.

FINITION

Avec l'env de l'ouv du devant et
 de l'arrière ensemble, faire la
 couture du bas et des côtés sur le
 haut de la courroie. Faire la
 couture des bord rab de la
 courroie ensemble pour former
 une courroie continue. Faire la
 coutures des bords intérieur de la
 courroie ensemble, en laissant
 une ouverture pour la fermeture
 éclair. Coudre la fermeture éclair
 en position.